




MDV - Lakossági oldalfali monosplit készülékek


Termék	Típus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiacsatály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Monosplit R32		R32 hűtőközeg, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Nagy sűrűségű szűrő, Lamella-memória funkció, Gyors hűtés, Napi időzítő, Jelzhang némítás, Automatikus újraindítás, -25 fokig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Infra távirányító, Vízszintes irányú automatikus légtérletés			
	RAG-026B-SP	RAG-026B-IU RAG-026B-OU	2,6	6,2 (A++) 4,0 (A+)	147 320 116 000
	RAG-035B-SP	RAG-035B-IU RAG-035B-OU	3,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	156 210 123 000
	RAG-053B-SP	RAG-053B-IU RAG-053B-OU	5,3	7,1 (A++) 4,0 (A+)	262 890 207 000
	RAG-071B-SP	RAG-071B-IU RAG-071B-OU	7,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	320 040 252 000
	Wi-fi modul MDV készülékhez	OSK102	Opcionális USB csatlakozós Wi-fi modul MDV készülékhez		7 620 6 000

MDV - Multi split berendezések





Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Beltéri max száma	Tápfeszültség	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó	
Multi kültéri R32		R32 hűtőközeg, 5 fokozatú kültéri ventilátor, Gyors- és egyszerű szerelhetőség, Kompakt méret, Egyenáramú (DC) ventilátormotor				
	RM2-041B-OU	<i>2019 márciustól</i>	4,1	2	230V - 1 fázis	229 870 181 000
	RM2-053B-OU		5,3	2	230V - 1 fázis	273 050 215 000
	RM3-063B-OU	<i>2019 márciustól</i>	6,3	3	230V - 1 fázis	316 230 249 000
	RM3-079B-OU		7,9	3	230V - 1 fázis	370 840 292 000
	RM4-108B-OU		10,8	4	230V - 1 fázis	441 960 348 000

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Oldalfali multi beltéri R32		R32 hűtőközeg, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Nagy sűrűségű szűrő, Lamella-memória funkció, Gyors hűtés, Napi időzítő, Jelzhang némítás, 2-irányú légáram, -15 fokig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem		
	RAG-026B-IU	2,6		46 990 37 000
	RAG-035B-IU	3,5		49 530 39 000
	RAG-053B-IU	5,3		74 930 59 000
	RAG-071B-IU	7,1		106 680 84 000
	Wi-fi modul MDV készülékhez	OSK102	Opcionális USB csatlakozós Wi-fi modul MDV készülékhez	7 620 6 000


Példa multi kombinációk R32


	2x2,6 kW (4,1 kW kültérivel)	1x RM2-041B-OU 2x RAG-026B-IU	323 850 255 000
	2x2,6 kW (5,3 kW kültérivel)	1x RM2-053B-OU 2x RAG-026B-IU	367 030 289 000
	2,6+3,5 kW (5,3 kW kültérivel)	1x RM2-053B-OU 1x RAG-026B-IU 1x RAG-035B-IU	369 570 291 000
	3x2,6 kW (6,3 kW kültérivel)	1x RM3-063B-OU 3x RAG-026B-IU	457 200 360 000
	2x2,6+3,5 kW (7,9 kW kültérivel)	1x RM3-079B-OU 2x RAG-026B-IU 1x RAG-035B-IU	514 350 405 000


Midea - Lakossági oldalfali monosplit készülékek


Termék	Típus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Blanc R32					
Wi-Fi vezérlés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Gyors hűtés, Napi időzítő, Jelzőhang némítás, -20°C-ig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Szuper Ionizátor, Cold Catalyst Szűrő, C-Vitamin Szűrő					
	MA-09N8D0-SP Wi-Fi modulal	MA-09NXD0-I MA-09N8D0-O SK102	2,6	6,1 (A++) 4,0 (A+)	177 800 140 000
	MA-12N8D0-SP Wi-Fi modulal	MA-12NXD0-I MA-12N8D0-O SK102	3,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	185 420 146 000
	MA-18N8D0-SP Wi-Fi modulal	MA-18NXD0-I MA-18N8D0-O SK102	5,3	6,7 (A++) 4,1 (A+)	323 850 255 000
	MA-24N8D0-SP Wi-Fi modulal	MA-24NXD0-I MA-24N8D0-O SK102	7,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	391 160 308 000
	Wifi modul Blanc készülékhez	SK102		Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul Blanc modellhez	7 620 6 000
Mission R32					
Wi-Fi vezérlés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Cold Catalyst légszűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, Napi időzítő, Jelzőhang némítás, -25°C-ig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Golden Fin bevonat,					
	MB-09N8D6-SP Wi-Fi modulal, Kültéri cseppeltáca fűtéssel	MB-09N8D6-I MBT-09N8D6-O SK102	2,6	8,3 (A++) 4,6 (A++)	223 520 176 000
	MB-12N8D6-SP Wi-Fi modulal, Kültéri cseppeltáca fűtéssel	MB-12N8D6-I MBT-12N8D6-O SK102	3,5	7,5 (A++) 4,6 (A++)	232 410 183 000
	MB-18N8D0-SP Wi-Fi modulal, Kültéri cseppeltáca fűtéssel	MB-18N8D0-I MB-18N8D0-O SK102	5,3	7,3 (A++) 4,0 (A+)	334 010 263 000
	MB-24N8D0-SP Wi-Fi modulal, Kültéri cseppeltáca fűtéssel	MB-24N8D0-I MB-24N8D0-O SK102	7,1	6,8 (A++) 4,0 (A+)	416 560 328 000
	Wifi modul Mission készülékhez	SK102		Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul Mission-höz	7 620 6 000
Ultimate Comfort R32					
Wi-Fi vezérlés, Exkluzív megjelenés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Kültéri cseppeltáca fűtés, Cold Catalyst légszűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, 4-irányú légáram, -25°C-ig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Öntisztító üzemmód, Magas energiahatékonyság					
	MT-12N8D6-SP Wi-Fi modulal, Kültéri cseppeltáca fűtéssel	MT-12N8D6-I MBT-12N8D6-O SK102	3,5	7,4 (A++) 4,6 (A+)	274 320 216 000
	Wifi modul Ultimate Comfort készülékhez	SK102		Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul UC modellhez	7 620 6 000
Kids R410A					
Gyerekszobák klimatizálására. Alaplapra integrált wifi vezérlés, Infra szenzor, R410A hűtőközeg, Cold Catalyst légszűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Napi időzítő, Jelzőhang némítás, 2-irányú légáram, -20°C-ig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód					
	MSEABU-09HRFN1-QRD0G-BL	MSEABU-09HRFN1-QRD0G-BL MOBA01-09HRFN1-QRD0G	2,6	6,7 (A++) 4,0 (A+)	199 390 157 000
	MSEABU-09HRFN1-QRD0G-PI	MSEABU-09HRFN1-QRD0G-PI MOBA01-09HRFN1-QRD0G	2,6	6,7 (A++) 4,0 (A+)	199 390 157 000
	MSEABU-12HRFN1-QRD0G-BL	MSEABU-12HRFN1-QRD0G-BL MOB01-12HRFN1-QRD0G	3,5	6,6 (A++) 4,0 (A+)	217 170 171 000
	MSEABU-12HRFN1-QRD0G-PI	MSEABU-12HRFN1-QRD0G-PI MOB01-12HRFN1-QRD0G	3,5	6,6 (A++) 4,0 (A+)	217 170 171 000


Midea légkondicionálók - Multi split

Termék	Tipus	Névleges teljesítmény [kW]	Beltérnk max száma	Tápfeszültség	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó	
Multi kültéri R32		R32 hűtőközeg, 5 fokozalú kültéri ventilátor, Gyors- és egyszerű szerelhetőség, Kompakt méret, Egyenáramú (DC)ventilátormotor, Rezgéscsökkentő Diamond-shape kültéri kialakítás				
	M20G-14HFN8-Q	2019 márciustól	4,1	2	230V - 1 fázis	261 620 206 000
	M20-18FN8-Q	KIFUTÓ!	5,2	2	230V - 1 fázis	317 500 250 000
	M20C-18HFN8-Q	2019 márciustól	5,2	2	230V - 1 fázis	317 500 250 000
	M30F-21HFN8-Q	2019 márciustól	6,3	3	230V - 1 fázis	330 200 260 000
	M30-27FN8-Q	KIFUTÓ!	7,9	3	230V - 1 fázis	448 310 353 000
	M30F-27HFN8-Q	2019 márciustól	7,9	3	230V - 1 fázis	448 310 353 000
	M40E-28HFN8-Q	2019 márciustól	8,2	4	230V - 1 fázis	455 930 359 000
	M40-36FN8-Q		10,6	4	230V - 1 fázis	535 940 422 000
	M50-42FN8-Q		12,3	5	230V - 1 fázis	664 210 523 000


Termék	Tipus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Blanc multi beltéri R32		Wifi előkészítés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Gyors hűtés, Napi időzítő, Jelzhang némítás, -20°C-ig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Szuper Ionizátor, Cold Catalyst Szűrő, C-Vitamin Szűrő		
	MA-09NXD0-I	2,6	R32 vagy R410A kültérihez	68 580 54 000
	MA-12NXD0-I	3,5	R32 vagy R410A kültérihez	72 390 57 000
	MA-18NXD0-I	5,3	R32 vagy R410A kültérihez	90 170 71 000
	MA-24NXD0-I	7,1	R32 vagy R410A kültérihez	140 970 111 000
	Wifi modul Blanc beltérihez	SK102	Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul Blanc sorozathoz	7 620 6 000

Termék	Tipus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Mission multi beltéri R32		Gyári wifi vezérlés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Cold Catalyst légszűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, Napi időzítő, Jelzhang némítás, -25°C-ig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Golden Fin bevonat,		
	MB-09N8D6-I	2,6		69 850 55 000
	MB-12N8D6-I	3,5		76 200 60 000
	MB-18N8D0-I	5,3		96 520 76 000
	MB-24N8D0-I	7,1		162 560 128 000
	Wifi modul Mission beltérihez	SK102	Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul Mission-höz	7 620 6 000

Termék	Tipus	Névleges teljesítmény [kW]	Panel	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Ultimate Comfort multi beltéri R32		Wi-Fi vezérlés, Exkluzív megjelenés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Kültéri cseppfakcsa fűtés, Cold Catalyst légszűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, 4-irányú légáram, -25°C-ig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Öntisztító üzemmód, Magas energiatárolóképesség			
	MT-12N8D6-I	3,5			102 870 81 000
	Wifi modul Ultimate Comfort beltérihez	SK102	Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul UC sorozathoz		7 620 6 000


Termék	Tipus	Névleges teljesítmény [kW]	Panel	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Kazettás multi beltéri R32		Kompakt méret (600x600mm álmennyezeti raszterbe illeszhető), R32 vagy R410A hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság (30cm), 4-irányú légáram, Beépített cseppvizszivattyú (75cm emelőmagassággal), 360° körbe kifűtés,			
	MCA3I-09FNXD0	2,6	TMBQ4-03E	4-irányú 600 x 600	140 970 111 000
	MCA3U-12FNXD0	3,5	TMBQ4-03E	4-irányú 600 x 600	143 510 113 000
	MCA3U-18FNXC8	5,3	TMBQ4-03E	4-irányú 600 x 600	165 100 130 000

Midea légkondicionálók - Multi split





Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Légszűrő nélküli multi beltéri R32 R410A kompatibilis				
Vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság, R32 vagy R410A hűtőközeg, Légszűrőt nem tartalmaz! Külső statikus nyomás: 40 Pa				
	MTIU-09FNXD0	2,6	R32 vagy R410A kültérihez	121 920 96 000
	MTIU-12FNXD0	3,5	R32 vagy R410A kültérihez	139 700 110 000
	MTIU-18FNXD0	5,3	R32 vagy R410A kültérihez	157 480 124 000

Termék	Kombináció	Típus	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
--------	------------	-------	---

Példa multi kombinációk Blanc oldalfali beltérivel R32



	2x2,6 kW (4,1 kW kültérivel)	1x M2OG-14HFN8-Q 2x MA-09NXD0-I	398 780 314 000
	2x2,6 kW (5,3 kW kültérivel)	1x M2OC-18HFN8-Q 2x MA-09NXD0-I	454 660 358 000
	2,6+3,5 kW (5,3 kW kültérivel)	1x M2OC-18HFN8-Q 1x MA-09NXD0-I 1x MA-12NXD0-I	458 470 361 000
	3x2,6 kW (6,3 kW kültérivel)	1x M3OF-21HFN8-Q 3x MA-09NXD0-I	535 940 422 000
	3x2,6 kW (7,9 kW kültérivel)	1x M3OF-27HFN8-Q 3x MA-09NXD0-I	654 050 515 000
	2x2,6+3,5 kW (7,9 kW kültérivel)	1x M3OF-27HFN8-Q 2x MA-09NXD0-I 1x MA-12NXD0-I	657 860 518 000

Midea légkondicionálók - Single split készülékek


Termék	Típus	Beltéri Panel Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Kazettás split R32 (R410A)					
R32 hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság (30cm), 4-irányú légáram, Beépített cseppvizszivattyú (75cm emelőmagassággal), 360° körbe kifűväs, Automatikus újraindítás, 600x600 vagy 850x850 raszterbe illeszkedés (modellenként változik)					
   	MCA3-12FN1D0-SP R410A	MCA3U-12FNXD0 TMBQ4-03E méret: 600x600 MOU-12FN1-QD0	3,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	378 460 298 000
	MCA3-12FN8D0-SP	MCA3U-12FNXD0 TMBQ4-03E méret: 600x600 MOU-12FN8-QD6	3,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	384 810 303 000
	MCD-18FN8D0-SP	MCD-18FNXD0 TMBQ-02C1 méret: 850x850 MOU-18FN8-QD0	5,3	6,1 (A++) 4,0 (A+)	469 900 370 000
	MCA3-18FN8C8-SP	MCA3U-18FNXC8 TMBQ4-03E méret: 600x600 MOB30-18HFN8-QRD0W	5,3	6,1 (A++) 4,0 (A+)	480 060 378 000
	MCD-24FN8D0-SP	MCD-24FNXD0 TMBQ-02C1 méret: 850x850 MOU-24FN8-QD0	7,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	609 600 480 000
	MCD-36HRFN1-QRD0 R410A	MCD-36HRFN1-QRD0 TMBQ-02C1 méret: 850x850 MOD30U-36HFN1-RRD0	10,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	797 560 628 000
	MCD-36FN8D0-SP	MCD-36FNXD0 TMBQ-02C1 méret: 850x850 MOU-36FN8-RD0	10,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	963 930 759 000
	MCD-48FN8D0-SP	MCD-48FNXD0 TMBQ-02C1 méret: 850x850 MOU-48FN8-RD0	14,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	1 045 210 823 000
	MCD-55HRFN1-QRD0 R410A	MCD-55HRFN1-QRD0 TMBQ-02C1 méret: 850x850 MOE30U-55HFN1-RRD0	16,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	956 310 753 000
	MCD-55FN8D0-SP	MCD-55FNXD0 TMBQ-02C1 méret: 850x850 MOU-55FN8-RD0	16,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	1 153 160 908 000

Termék	Típus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
--------	-------	-----------------	----------------------------	--	---


Konzol split R410A

R410A hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Automatikus újraindítás, Kétrányú kifűväs (hűtés üzemmódban), 4 irányú légáram					
 	MFAU-12FN1D0-SP	MFAU-12FNXD0 MOU-12FN1-QD0	3,5	A+ A+	345 440 272 000


Midea légkondicionálók - Single split készülékek

Termék	Tipus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiasztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Parapet/menny. split R32					
R32 hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális vezérlékes fali távirányító, Automatikus újraindítás, 4 irányú légáram, Alsó harmadi oldalra (parapetre) vagy mennyezetre is szerelhető					
	MUE-18FN8D0-SP	MUE-18FNXD0 MOU-18FN8-QD0	5,3	6,1 (A++) 4,0 (A+)	477 520 376 000
	MUE-24FN8D0-SP	MUE-24FNXD0 MOU-24FN8-QD0	7,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	566 420 446 000
	MUE-36FN8D0-SP	MUE-36FNXD0 MOU-36FN8-RD0	10,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	892 810 703 000
	MUE-48HRFN1-QRD0 R410A	MUE-48HRFN1-QRD0 MOE30U-48HFN1-RRD0	14,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	900 430 709 000
	MUE-48FN8D0-SP	MUE-48FNXD0 MOU-48FN8-RD0	14,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	994 410 783 000
	MUE-55FN8D0-SP	MUE-55FNXD0 MOU-55FN8-RD0	16,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	1 059 180 834 000
	KIFUTÓ!				


Légcsat. split R32

Termék	Tipus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiasztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Légcsat. split R32					
Vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság, R32 hűtőközeg, Automatikus újraindítás, Időzítő, Légszűrőt nem tartalmaz! Külső statikus nyomás: 12k:25Pa, 18k/24k:70Pa, 36k:80Pa, 48k/55k:100Pa					
	MTI-12FN1D0-SP R410A	MTIU-12FNXD0 MOU-12FN1-QD0	3,5	5,6 (A+) 4,0 (A+)	374 650 295 000
	MTI-12FN8D0-SP	MTIU-12FNXD0 MOU-12FN8-QD6	3,5	5,6 (A+) 4,0 (A+)	381 000 300 000
	MTI-18FN8D0-SP	MTI-18FNXD0 MOU-18FN8-QD0	5,3	6,1 (A++) 4,0 (A+)	450 850 355 000
	MTI-24FN8D0-SP	MTI-24FNXD0 MOU-24FN8-QD0	7,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	575 310 453 000
	MTB-36HWFN1-QRD0 R410A	MTB-36HWFN1-QRD0 MOD30U-36HFN1-RRD0	10,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	704 850 555 000
	MTI-36FN8D0-SP	MTI-36FNXD0 MOU-36FN8-RD0	10,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	890 270 701 000
	MTI-48FN8D0-SP	MTI-48FNXD0 MOU-48FN8-RD0	14,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	991 870 781 000
	MTI-55FN8D0-SP	MTI-55FNXD0 MOU-55FN8-RD0	16,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	1 061 720 836 000
	KIFUTÓ!				




Nagy telj. Légcsat. R410A

Termék	Tipus	Névleges (max) légszállítás [m ³ /h] Tápfeszültség	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó	
Nagy telj. Légcsat. R410A					
Vezetékes fali távirányító, R410A hűtőközeg, Automatikus újraindítás, Időzítő, 400V/3fázis tápfeszültség Légszűrőt nem tartalmaz!					
	MHC-96HWD1N1(A)	MHC-96HWD1N1(A) MOUA-96HD1N1-R	28,0	DC Inverter ESP: 200 Pa	2 078 990 1 637 000
	MHB-96HWN1	MHB-96HWN1 MOV-96HN1-R	28,0	ON-OFF ESP: 196 Pa	1 870 710 1 473 000
	MHA-192HN1-R	MHA-192HWN1 MOV-192HN1-R	56,0	ON-OFF ESP: 196 Pa	3 205 480 2 524 000
	KIFUTÓ!				



Midea hővisszanyerős szellőztetők - HRV

Termék	Tipus	Névleges (max) légszállítás [m ³ /h] Tápfeszültség	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Hővisszanyerős szellőztető DC Inverter				
Magas hatékonyságú hőcserélő, Bypass funkció, Alacsony zajszint, Centrifugális ventilátor, KJR-27B/E Vezetékes távirányítót tartalmaz! -7...43°C(DB) / max 80%RH légállapotra. HRV-1500 és HRV-2000: Egyfokozatú ventilátorral				
	HRV-D200	200 m ³ /h 230V - 1 fázis	75 Pa statikus nyomás, Ø144 csatlakozó	346 710 273 000
	HRV-D300	300 m ³ /h 230V - 1 fázis	75 Pa statikus nyomás, Ø144 csatlakozó	405 130 319 000
	HRV-D400	400 m ³ /h 230V - 1 fázis	80 Pa statikus nyomás, Ø144 csatlakozó	504 190 397 000
	HRV-D500	500 m ³ /h 230V - 1 fázis	80 Pa statikus nyomás, Ø194 csatlakozó	579 120 456 000
	HRV-D800	800 m ³ /h 230V - 1 fázis	100 Pa statikus nyomás, Ø242 csatlakozó	795 020 626 000
	HRV-D1000	1000 m ³ /h 230V - 1 fázis	100 Pa statikus nyomás, Ø242 csatlakozó	1 002 030 789 000
	HRV-D1500	1500 m ³ /h 400V - 3 fázis	160 Pa statikus nyomás, 345x325 csatlakozó	1 361 440 1 072 000
	HRV-D2000	2000 m ³ /h 400V - 3 fázis	170 Pa statikus nyomás, 345x325 csatlakozó	1 601 470 1 261 000

Kompakt lakossági berendezések - Mobilklíma, Ablakklíma és Párátlanító

Termék	Typus	Névleges teljesítmény	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Mobilklíma	R410A		R410A hűtőkör, Infra távirányító, Egycsöves helyi légkondicionáló Kompakt, hermetikusan zárt rendszer, NKVH regisztráció / telepítési nyilatkozat nélkül is vásárolható	
	MPPD-12CRN1-QB6(J1)	3,5 kW (hűtés)	Csak hűtés üzemmód A energiasztály R410A hűtőkör	111 760 88 000
Ablakklíma DC Inverter	R32		R32 hűtőkör, DC Inverter kompresszor, Kis méret, Alacsony zajszint Kompakt, hermetikusan zárt rendszer, NKVH regisztráció / telepítési nyilatkozat nélkül is vásárolható	
	MWE2-12CRDN8-QRE1	3,5 kW (hűtés)	Csak hűtés üzemmód Méret: 560x400x670 mm	129 540 102 000
Párátlanító	R410A R134a		R134a/R410A hűtőkör, Tartályba gyűjtött vagy gravitációs úton elvezethető cseppvíz, Digitális kijelző, Automatikus újrainulás, Kompakt, hermetikusan zárt rendszer, NKVH regisztráció / telepítési nyilatkozat nélkül is vásárolható	
	MDDG-20DEN3-QA3-ION(B)	20 liter/nap (30°C/80%rH esetén)	Ionizátor	58 420 46 000
	MDDG-30AEN1-QA3-ION(B)	30 liter/nap (30°C/80%rH esetén)	Ionizátor	69 850 55 000

Midea levegő-víz hőszivattyú

Termék	Typus	Typus belső modul külső	Fűtőtéljesítmény / COP Hűtőtéljesítmény / EER A7W35/A35W7	Tápfeszültség	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Osztott (split) hőszivattyú	R410A		R410A hűtőkör, -20°külső hőmérsékletig, DC Inverter kompresszor, BLDC ventilátor motor, Üzem mód prioritás kiválasztás, Időjáráskövető szabályozás, Napkollektor vezérlés, Vezetékes távirányító		
	MHA-V8W/D2N1	MHA-V8W/D2N1	8,0 kW / 4,62	230V - 1 fázis	1 045 210 823 000
	MHA-V12W/D2N1	SMK-80/CD30GN1-B	8,0 kW / 4,49	230V - 1 fázis	1 496 060 1 178 000
	MHA-V12W/D2N1	MHA-V12W/D2N1	12,1 kW / 4,42	230V - 1 fázis	1 677 670 1 321 000
	MHA-V12W/D2RN1	SMK-160/CD30GN1-B	11,8 kW / 4,45	400V - 3 fázis	1 549 400 1 220 000
	MHA-V12W/D2RN1	MHA-V12W/D2RN1	12,0 kW / 4,51	400V - 3 fázis	1 706 880 1 344 000
	MHA-V16W/D2N1	SMK-160/CSD45GN1-B	14,0 kW / 3,87	230V - 1 fázis	1 706 880 1 344 000
	MHA-V16W/D2N1	MHA-V16W/D2N1	15,5 kW / 4,06	230V - 1 fázis	1 706 880 1 344 000
	MHA-V16W/D2RN1	SMK-160/CD30GN1-B	14,0 kW / 3,87	400V - 3 fázis	1 706 880 1 344 000
	MHA-V16W/D2RN1	MHA-V16W/D2RN1	15,5 kW / 4,09	400V - 3 fázis	1 706 880 1 344 000
	MHA-V16W/D2RN1	SMK-160/CSD45GN1-B	14,0 kW / 3,80	400V - 3 fázis	1 706 880 1 344 000
Monoblokk hőszivattyú	R410A		R410A hűtőkör, -20°külső hőmérsékletig, DC Inverter kompresszor, BLDC ventilátor motor, Üzem mód prioritás kiválasztás, Időjáráskövető szabályozás, Napkollektor vezérlés, Vezetékes távirányító		
	MHC-V5W/D2N1		4,6 kW / 4,72	230V - 1 fázis	798 830 629 000
	MHC-V9W/D2N1		4,5 kW / 2,94	230V - 1 fázis	816 610 643 000
	MHC-V9W/D2N1		8,6 kW / 4,30	230V - 1 fázis	816 610 643 000
	MHC-V9W/D2N1		8,1 kW / 2,30	230V - 1 fázis	816 610 643 000
	MHC-V12W/D2N1		12,2 kW / 4,46	230V - 1 fázis	1 314 450 1 035 000
	MHC-V12W/D2N1		12,2 kW / 2,93	230V - 1 fázis	1 314 450 1 035 000
	MHC-V16W/D2N1		16,3 kW / 4,19	230V - 1 fázis	1 352 550 1 065 000
	MHC-V16W/D2N1		13,7 kW / 2,66	230V - 1 fázis	1 352 550 1 065 000
	MHC-V12W/D2RN1		12,3 kW / 4,48	400V - 3 fázis	1 332 230 1 049 000
	MHC-V12W/D2RN1		12,6 kW / 2,91	400V - 3 fázis	1 332 230 1 049 000
	MHC-V16W/D2RN1		16,3 kW / 4,20	400V - 3 fázis	1 412 240 1 112 000
	MHC-V16W/D2RN1		15,3 kW / 2,38	400V - 3 fázis	1 412 240 1 112 000